

MULTIPARAMETRICO DE BOLSILLO

NUNCA HASTA HOY, TANTAS MEDIDAS EN TAN POCO ESPACIO!
MIDEN pH, conductividad, tds, salinidad y temperatura

- 5 puntos de calibración de pH y 3 de conductividad
- TDS ajustable
- Escalas de conductividad baja, media y alta. Podrá medir hasta aguas puras!
- Compensación automática de temperatura
- Estancos IP67 e incluso flotan si caen al agua!
- Sensor reemplazable
- Cuerpo de plástico VALOX®, el más resistente
- Baterías de larga vida > 150 horas (autoapagado: 8')



Detalle del sensor



	WPC35+	WPC35	WPC35TDS
	pH/ Conductividad/ TDS/Salinidad/ °C/°F	pH/ Conductividad/ °C/°F	pH/TDS/°C/°F
Escala pH	0.00 a 14.00 pH	0.0 a 14.0 pH	0.0 a 14.0 pH
Error de medida	0.01 pH	0.1 pH	0.1 pH
Escala conductividad	0.0 a 199.9 µS/cm 200 a 1999 µS/cm 2.00 a 20.00 mS/cm	0.0 a 1999 µS/cm 2.00 a 20.00 mS/cm	
Error de medida	0.1 µS/cm 0.1 µS/cm 0.01 mS/cm	0.1 µS/cm 0.01 mS/cm	
Puntos de calibración	84, 1.413 µS/cm, 12,88 mS/cm 3 Manual	1.413 µS/cm, 12,88 mS/cm 2 Manual	
CT	0.0 a 10.0 %/°C	0.0 a 10.0 %/°C	0.0 a 10.0 %/°C
TR	25°C	25°C	25°C
Escala TDS	0.0 a 99.9 ppm 100 a 999 ppm 1.00 a 10.00 ppt		0 a 999 ppm 1.00 a 10.00 ppt
Error de medida	0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppt		1 ppm 0.01 ppt
Puntos de calibración	Hasta 3 (manual)		Hasta 2 (manual)
Factor TDS	0.40 a 1.00		0.40 a 1.00
Escala de salinidad	0.0 a 99.9 ppm 100 a 999 ppm 1.00 a 10.00 ppt 0.0 a 1.00%		
Error de medida	0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppt 0.01%		
Escala de temperatura	0 a 50.0 °C 32 a 122.0 °F	0 a 50.0 °C 32 a 122.0 °F	0 a 50.0 °C 32 a 122.0 °F



WPC35+	Multiparamétrico PCSTestr 35 para medida de pH/conductividad/TDS/salinidad y °C
WPC35	Multiparamétrico PCTestr 35 para medida de pH/conductividad y °C
WPC35TDS	Multiparamétrico PTTestr 35 para medida de pH/TDS y °C

Accesorios de recambio	
WPC35-ELEC	Sensor de recambio para los multiparamétricos PCS35, PC35 y PT35
BATT14	Pila botón alcalina (pack 2 unidades)