



NOVEDAD

El protector del medio ambiente

Todo seguro bajo techo y en su sitio

Armario para almacenar correctamente productos fitosanitarios, venenosos y contaminantes de los acuíferos en envases pequeños.

¡No adecuado para almacenar líquidos inflamables!

Construcción

- Construcción robusta en chapa de acero pintado en RAL 6016 (verde turco).

Puertas batientes

- Cerrables con cerradura de llave.

Ventilación

- Aperturas para ventilación en las puertas.
- Preparado para conexión a ventilación forzada.

Configuraciones

- Configuración interior flexible con 3 bandejas zincadas regulables en altura y un cubeto inferior de recogida de 3 mm de grosor según STAWA-R y aprobación ÚHP.
- También se puede entregar con 4 cubetas según STAWA-R.
- Capacidad de carga de cada bandeja (distribuida uniformemente): 50 Kg.

Datos técnicos

- Dimensiones del armario A x F x H (mm): **aprox. 950 x 500 x 1950**
- Peso: **aprox. 60 kg**

Accesorios


- Protectores en PE para bandejas - incremento de la protección en caso de accidente.
- Bandeja perforada de acero inoxidable.

Foto: U.195.95_9

Armario para productos fitosanitarios con cubeto inferior de recogida según STAWA-R y 3 cubetas zincadas.

U.195.95_9

Armario para productos fitosanitarios con cubetas



Especificaciones, Opciones

Modelo	Material, Color, Especificaciones	Config recomendad.	A x F x H (mm)	Referencia
Armario para fitosanitarios	Verde turco, RAL 6016	950 x 500 x 1950		U.195.95_9 A
incl. cubeto inferior según STAWA-R y 3 cubetos				
4 cubetos según STAWA-R	zincado (con recargo)			HF.I.10129 A
Cubeto según STAWA-R	zincado (adicional)			EP.M.15356 A
Cubeto	zincado (adicional)			EH.M.8541 A
Bandeja perforada para cubeto	Acero inoxidable 1.4301, adecuada para cubetos/bandejas			EP.M.14740 A
Protector en PE	para cubeto		880 x 385 x 80	EH.K.8564 A
Caja con tapa para productos químicos	PP, estanca, con asas		410 x 300 x 290	HF.K.7224 A

Entrega **"franco cliente"**: incl. Material de embalaje hasta detrás de la primera puerta cerrada a nivel de suelo, en palet de un solo uso.

Entrega **"franco punto de instalación"**: Se advierte de la entrega. Muy recomendable si no se dispone de personal formado.

Sin emplear grúas o equipos similares, tiempo máximo de aplicación 1/2 hora.

LFH.U.195.95

LFV.U.195.95



RAL 6016