

## Termohigrómetro Digital USB

**LA SOLUCIÓN AL REGISTRO DE MEDIDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.  
PEQUEÑOS EN TAMAÑO Y GRANDES EN PRESTACIONES.**

- Puesta en funcionamiento y configuración programable o predefinida (no requiere software) en intervalos de 5 minutos y sin alarmas.
- Registro multi-viaje para registro ininterrumpido de la cadena de frío.
- Alarma visual LED y acústica.
- Interfaz USB 2.0 para una rápida comunicación.
- Rápida descarga de datos, gráficos, tablas y hojas de cálculo Excel.
- Sensor y registro de movimiento.
- LCD incorporado para lecturas con punto decimal e indicador LED de alarma y batería baja.
- Duración de la batería hasta 3 años.
- Incluye soporte para pared, también con imán.
- Certificado de calibración ISO trazable a patrones DAkkS, (23°C y 50% HR), incluido.





## Características técnicas

Escala	-20...70°C / 0...80%HR A partir de -20°C, el rendimiento de las pilas es muy bajo y la pantalla LCD puede desvanecerse momentáneamente, para muy bajas temperaturas recomendamos utilizar el LOG100 ó LOG100CRYO con sonda externa
Sensor	Interno
Precisión	±0,5°C (0...60°C) resto escala ±1°C ±3% HR (40...60%) ±3,5% HR (20...40% Y 60...80%), resto escala ±5%
Resolución	0,1°C / 0,1% HR
Punto de rocío	Si
Memoria	100.000 (50.000 por canal)
Toma de datos	Desde 10 segundos hasta 24 horas
Batería	1/ 2AA size 3,6 volt
Vida de la batería	3 años (con intervalo > 15 min)
Dimensiones	91,5 x 42 x 20 mm
Peso	70 g
Certificación	CE-EN12830
Montaje pared	Con soporte, incluido