

IDEAL 5222 DIGICUT

Guillotina programable con pisón hidráulico e fotocélula de seguridad

520 mm de longitud de corte. Conductor electromecánico de cuchilla. Conductor hidráulico del pisón. Presión del pisón infinitamente ajustable (min. 200 daN / 440 lbs. - max. 1100 daN / 2420 lbs.) con indicador óptico (manómetro). Pedal para presujeción del pisón. Falso pisón para trabajos delicados. Escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable "EP". Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera. Línea óptica de corte con LEDs. Guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el pisón puede subir o bajar con independencia de la cuchilla. Escuadra trasera de precisión. Escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones (32 mm) y deslizantes de plástico. Dos topes laterales en la mesa trasera. Portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. Cuchilla de gran calidad. Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 10/11. Juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional. Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas). Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas. Memoria para la repetición de cortes. 99 programas con 99 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes). El programa discurre automáticamente con control electrónico del corte en el modo de programa y memoria de corte. Función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel. Función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia. Dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas. Sistema de autoanálisis con indicador visual de errores. Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles). Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW. Dimensiones (Alt x An x Prof): 1310 x 950/1650¹ x 1090 mm. Peso: 328/352¹ kg (¹ con mesas laterales). Color: gris claro.



Módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera con lectura digital de medidas y teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas.



La fotocélula de seguridad es estándar y garantiza el mayor nivel de seguridad y comodidad en los cortes.



Longitud de corte	520 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	22 / 90 ² mm
Profundidad de mesa	520 mm

on falso pisón

IDEAL 5222 DIGICUT con mesas laterales opcionales