

CP 316/320 S2i modelo monofásico | Ancho de tapizado 32cm



¡Hasta un 30% de ahorro de energía con el mismo rendimiento! ¡Todo esto se logra con las nuevas unidades en el **cojín** !

Tecnología de accionamiento energéticamente eficiente mediante el uso de un convertidor de frecuencia:

- alto par motor incluso a bajas velocidades
- alta dinámica
- alta eficiencia,
- bajo mantenimiento
- la eficiencia energética



nergie Effizienzklasse IE3



material tapizado o plano, elementos de operación simples, motorreductor con inversor, dispositivo de succión (excepto CP 316 S2i)



- controles simples
- dispositivo de parada de emergencia
- Mesa de operaciones con báscula integrada



Extractor para aspiradoras industriales (todos los modelos excepto CP 333 NTi y CP 316 S2i)

Datos técnicos	CP 316 S2i	CP 320 S2i *
Ancho de entrada - tamaño del cartón	infinitamente	infinitamente
anchura de la almohadilla	320 mm	320 mm
altura de la entrada	12 mm	15 mm
salida	1-2 m³ / h	2-3 m³ / h
altura de trabajo	870 mm	870 mm
velocidad de alimentación	10 m / min	12 m / min
la potencia del motor	0,75 KW	0,75 KW
alimentación principal	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Ruido / inactivo	60 dB (A)	60 dB (A)
Ruido / ciclo	68 dB (A)	68 dB (A)
Dimensiones HxWxD (mm)	980x660x660	980x660x660
peso	92 kg	110 kg

* con dispositivo de aspiración

CP 422 S2i / CP 422 S2 ancho de relleno 42 cm



Datos técnicos	CP 422 S2i	CP 422 S2
Ancho de entrada - tamaño del cartón	infinitamente	infinitamente
anchura de la almohadilla	420 mm	420 mm
altura de la entrada	18 mm	18 mm
salida	4-6 m³ / h	4-6 m³ / h
altura de trabajo	870 mm	870 mm
velocidad de alimentación	13 m / min	13 m / min
la potencia del motor	1.5 KW 1Ph	1.5 KW 3Ph
alimentación principal	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Ruido / inactivo	60 dB (A)	60 dB (A)
Ruido / ciclo	68 dB (A)	68 dB (A)
Dimensiones HxWxD (mm)	980x660x660	980x660x660
peso	125 kg	125 kg



Elementos operativos y dispositivo de parada de emergencia en el CP 422 S2



Dispositivo de extracción para aspiradoras industriales de serie.

- material tapizado o plano
- Modelo trifásico o monofásico disponible
- controles simples
- amplia tapicería de 42cm
- Dispositivo de extracción para aspiradoras industriales de serie



CP 428 S2i / CP 430 S2i Modelos trifásicos | Ancho de la tapicería 42 cm



Datos técnicos	CP 428 S2i	CP 430 S2i
Ancho de entrada - tamaño del cartón	infinitamente	infinitamente
anchura de la almohadilla	420 mm	420 mm
altura de la entrada	20 mm	20 mm
salida	6-9 m³ / h	7-10 m³ / h
altura de trabajo	890 mm	890 mm
velocidad de alimentación	12/14 m / min	14/16 m / min
la potencia del motor	3.0 KW 3Ph	4.0 KW 3Ph
alimentación principal	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Ruido / inactivo	61 dB (A)	64 dB (A)
Ruido / ciclo	71 dB (A)	78 dB (A)
Dimensiones HxWxD (mm)	1100x750x800	1100x750x800
peso	252 kg	295 kg



Nuevo! 2 velocidades seleccionables:
Pos. I para artículos de cartón ligeramente más fuertes
Pos. II para funcionamiento normal



Caja reutilizable disponible como accesorio

- material tapizado o plano
- potentes motores reductores
- la tecnología del inversor
- dispositivo de succión integrado
- 2 velocidades ajustables
- alto poder de producción



energíe Effizienzklasse IE3

